

Lineární dávkovač HK-400



- Možnost prohlížení zpětného záznamu
- KVO, funkce Bolus a Anti-Bolus
- Technologie rozpoznání typu stříkačky
- Použitelné pro 5,10,20,30,50(60) ml stříkačky
- Kompatibilní s různými typy stříkaček
- Vizuální a zvukové alarmy
- Numerická klávesnice - snadná obsluha
- Velký barevný LCD displej
- Dvojitý procesor zajišťující bezpečnou infuzi
- Noční režim
- Tři možnosti nastavení okluze



Velký a přehledný LCD displej



Vizuální indikátor alarmu



Otočný úchyt na tyč

RALL® ELEKTRONIC, spol. s r.o.

výroba a servis lékařské elektroniky

Technické parametry

Použitelné stříkačky: Různé typy (značky) stříkaček o velikosti 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml

Přesnost: $\pm 2\%$ (po provedení správné kalibrace injekční stříkačky)

Rychlost infúze: 5ml stříkačka: 0,1 - 150ml/h, 10ml stříkačka: 0,1 - 300ml/h, 20ml stříkačka: 0,1 - 600ml/h, 30ml stříkačka: 0,1 - 900ml/h, 50ml (60ml) stříkačka: 0,1 - 1500ml/h

VTBI: 0 – 1000ml

Objedn infúze: 0 – 9999.9ml

Tempo KVO: 0.1 – 2ml/h nastavitelný, vychází hodnota 0.1 ml/h

5ml stříkačka: 100 - 150ml/h, 10ml stříkačka: 100 - 300ml/h, 20ml stříkačka: 100 - 600ml/h, 30ml stříkačka: 100 - 900ml/h, 50ml (60ml) stříkačka: 100 - 1500ml/h

Zpětný záznam: 1600 záznamů

Rozhraní připojení: RS232

Alarmy: Uvolněná injekční stříkačka, dávkování téměř u konce, dokončení infúze, prázdná injekční stříkačka, okluze, nízký stav akumulátoru, vybitý akumulátor, provoz pouze na akumulátor, selhání AC, rukojeť

Napájení: 100~240V, 50Hz/60Hz

Doba provozu na baterie: 10h s nabíjením, 3h bez nabíjení

Klasifikace: I, Typ CF

Stupeň voděodolnosti: IPX3

Rozměry: 300x130x125mm (d x š x v)

Váha: 1.8kg

