

## Lineární dávkovač HK-400 III



- Velký barevný LCD displej
- Možnost prohlížení zpětného záznamu
- Rozhraní RS232
- Funkce Anti-Bolus
- TIVA mód
- Rotační úchyt na tyč 90°
- Technologie inteligentního rozpoznání typu stříkačky
- Uživatelské nastavení typu stříkačky
- Dynamické zobrazení tlaku
- Možnost ukládání do sloupce (na sebe)



# RALL® ELEKTRONIC, spol. s r.o.

---

výroba a servis lékařské elektroniky

## Technické parametry

**Infuzní režimy dávkování:** Režim rychlosti, režim času, režim hmotnosti, přerušovaný režim, TIVA, režim TPN, knihovna léků, switch mode, dose mode

**Použitelné stříkačky:** Různé typy (značky) stříkaček o velikosti 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml, včetně značek BD, B.Braun, Terumo, Nipro a jiné  
Přesnost:  $\pm 2\%$  (po provedení správné kalibrace injekční stříkačky)

**Rychlost infúze:** 2ml stříkačka: 0,1 – 150ml/h, 5ml stříkačka: 0,1 - 150ml/h, 10ml stříkačka: 0,1 - 300ml/h, 20ml stříkačka: 0,1 - 600ml/h, 30ml stříkačka: 0,1 - 900ml/h, 50ml (60ml) stříkačka: 0,1 - 1500ml/h

**Objem infúze, který má být aplikován:** 0 ~ 9999.9ml navýšení 0,01 ml/h

**Nadávkovaný objem infúze:** 0 ~ 9999.9ml

**Tempo KVO:** 0 ~ 5ml/h nastavitelný, vchozí hodnota 0.01 ml/h

**Bolus:** manuální / automatický: 0,1 ~ 1800 ml/h (podle velikosti stříkačky)

**Funkce přivolání sestry:** Volitelné

**Alarmy:** Uvolněná injekční stříkačka, dávkování téměř u konce, dokončení infúze, prázdná injekční stříkačka, okluze, nízký stav akumulátoru, vybitý akumulátor, provoz pouze na akumulátor, selhání napájení AC

**Funkce:** Pohotovostní režim: 1 min – 24h nastavitelná, 13 okluzních úrovní, záznamy historie více než 2000, možnost změny rychlosti průtoku a VTBI bez nutnosti zastavení průběhu dávkování, kompatibilní s nemocničním informačním systémem HIS, WIFI připojení k centrální monitorovací stanici

**Napájení:** DC:  $12 \pm 1.2V$ , AC: 100~240V, 50Hz/60Hz

**Baterie:** Li\_polymer 7.4 V 1900Ah, provoz více než 6h při 5ml/h

**Klasifikace:** I, Typ CF

**Stupeň voděodolnosti:** IP24

**Rozměry:** 230x137x139mm (d x š x v)

**Váha:** 1.7kg